

SERIE 558X

Doppellenkrolle mit
zentral bedienbarer
Totalfeststellung



Seriengruppe: **558X**, 559X

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisions-Kugellager
- Rad-Ø 150 mm
- verschraubte Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- 6-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- passende Lenkrolle auf Anfrage
- 6-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- Kabelabweiser in Ø 150 mm (siehe Seite 44)
- maschinell waschbare Ausführung
- antimagnetische Ausführung

Räderauswahl

Kugellagerrad



- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Kugellagerrad, elektr. leitfähig




- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Schwerlast-
ausführung



Befestigungsart



Zapfen

mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm
32x50	150	32	200	180	52
28x95	150	32	200	180	52

Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74.
Montagehinweis siehe Seite 75.

Artikelnummern

4.YKRO.DUAO	4.YKSO.DUBO
4.YKFO.DUAO	4.YKGO.DUBO



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!

Nutzungsbereich:

MEDICAL

SERIE 559X

Doppellenkrolle mit zentral bedienbarer Total- o. Richtungsfeststellung



Seriengruppe: 558X, **559X**

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisions-Kugellager
- Rad-Ø 150 mm
- verschraubte Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- 6-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestimmungen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- passende Lenkrolle auf Anfrage
- 6-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- Kabelabweiser in Ø 150 mm (siehe Seite 44)
- maschinell waschbare Ausführung
- antimagnetische Ausführung

Räderauswahl

Kugellagerrad



- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Kugellagerrad, elektr. leitfähig




- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Schwerlastausführung



Befestigungsart



	mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm
Zapfen	32x50	150	32	200	180	52
	28x95	150	32	200	180	52

Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74.
Montagehinweis siehe Seite 75.

Artikelnummern

4.YKLO.DUAO	4.YKMO.DUBO
4.YKAO.DUAO	4.YKBO.DUBO



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!