

SERIE 558

Doppellenkrolle mit
zentral bedienbarer
Totalfeststellung



Seriengruppe: **558**, 559

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisions-Kugellager
- Rad-Ø 125 mm und 150 mm
- vernietete Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- Ó-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- passende Lenkrolle s. Serie 550H (siehe Seite 42)
- Ó-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- Kabelabweiser in Ø 125 mm und 150 mm (siehe Seite 44)
- maschinell waschbare Ausführung
- antimagnetische Ausführung

Räderausrwahl

Kugellager




- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Kugellager elektr. leitfähig



- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Befestigungsart



Zapfen

32x50	125	20	110	158	40
32x50	150	20	150	180	52
28x95	125	20	110	158	40
28x95	150	20	150	180	52

Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74.
Montagehinweis siehe Seite 75.

Artikelnummern

4.TJRO.DRAO	4.TJSO.DRBO
4.SNRO.DQBO	4.SNSO.DQDO
4.TJFO.DRAO	4.TJGO.DRBO
4.SNFO.DQBO	4.SNGO.DQDO



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!

SERIE 559

Doppellenkrolle mit zentral bedienbarer Total- o. Richtungsfeststellung



Seriengruppe: 558, **559**

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisions-Kugellager
- Rad-Ø 125 mm und 150 mm
- vernietete Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- Ó-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- passende Lenkrolle s. Serie 550H (siehe Seite 42)
- Ó-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- Kabelabweiser in Ø 125 mm und 150 mm (siehe Seite 44)
- maschinell waschbare Ausführung
- antimagnetische Ausführung

Räderauswahl

Kugellager




- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Kugellager elektr. leitfähig



- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Befestigungsart



	mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm
32x50	125	20	110	158	40	
32x50	150	20	150	180	52	
28x95	125	20	110	158	40	
28x95	150	20	150	180	52	

Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74.
Montagehinweis siehe Seite 75.

Artikelnummern

4.TJLO.DRAO	4.TJMO.DRBO
4.SNLO.DQBO	4.SNMO.DQDO
4.TJAO.DRAO	4.TJBO.DRBO
4.SNAO.DQBO	4.SNBO.DQDO



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!