

SERIE 758 PRIMUS

Lenkrolle mit
zentral bedienbarer
Totalfeststellung



Seriengruppe: **758**, 759

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit **zwei** Präzisions-Kugellagern
- Rad-Ø 150 mm
- verschraubte Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- 6-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- 6-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- maschinell waschbare Ausführung

Räderauswahl

Kugellagerrad



- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Kugellagerrad, elektr. leitfähig



- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Artikelnummern

Befestigungsart	mm		mm		kg (daN)		mm	
	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm	
Zapfen	32x50	150	42	150	188	45		
	28x95	150	42	150	188	45		

Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74.
Montagehinweis siehe Seite 75.

2.Y9L0.PX00
2.Y9N0.PX00

2.Y9L0.PX01
2.Y9N0.PX01



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!

Nutzungsbereich:
MEDICAL



reddot design award

SERIE 759 PRIMUS

Lenkrolle mit zentral bedienbarer Total- oder Richtungsfeststellung



Rädauswahl

Kugellagerrad	Kugellagerrad, elektr. leitfähig
---------------	----------------------------------



- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager



- Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Präzisions-Kugellager

Seriengruppe: 758, **759**

Technische Daten:

- grauweißes (RAL 9002) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit **zwei** Präzisions-Kugellagern
- Rad-Ø 150 mm
- verschraubte Achse
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- 6-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- Nachstellen der Feststellfunktion nicht erforderlich

Lieferbare Optionen:

- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- 6-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)
- maschinell waschbare Ausführung

Artikelnummern

Befestigungsart	mm		mm		kg (daN)	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Zapfen	32x50	150	42	150	188	45
	28x95	150	42	150	188	45
Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74. Montagehinweis siehe Seite 75.						

2.Y9S0.PX00	2.Y9S0.PX01
2.Y9W0.PX00	2.Y9W0.PX01



Wichtig: Bei Bedarf an maschinell waschbaren Rollen bitte unseren Verkauf kontaktieren!

Nutzungsbereich:
MEDICAL



reddot design award