

Kugellagerräder



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- Fadenschutz
- grau

50	6,1	19	22	40	TPE	UP2T0	
75	6,1	22	28	60	TPE	UP1T1	
75	8,1	22	28	60	TPE	UP161	
100	8,1	24	39	70	TPE	UPVB0	



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen (ø 150 mm aus Polyamid)
- Fadenschutz
- grau

75	8,1	30	40	70	TPE	UNHA0	
100	8,1	32	36	90	TPE	UNDA0	
125	8,1	32	36	100	TPE	UNBA0	
150	8,1	32	36	110	TPU	UPKD0	



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- Fadenschutz
- grau

75	8,1	24	28	70	TPU	UN6X0	



- Elektr. leitfähige spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen (ø 150 mm aus Polyamid)
- Fadenschutz
- grau

50	6,1	18	22	40	TPE	UP2U0	
75	6,1	22	28	60	TPE	UP1U1	
75	8,1	22	28	60	TPE	UP171	
100	8,1	32	36	90	TPE	UNDB0	
125	8,1	32	36	100	TPE	UNBB0	
150	8,1	32	36	110	TPU	UPKC0	

alle Angaben in mm

Symbolbeschreibung siehe Seiten 24/25 sowie Ausklappseite hinten.

Kugellagerräder als Endrad



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- mit einseitiger Abdeckung zum Aufschrauben
- grau
- weiße Radabdeckung

125	10	32	100	TPE	WCAB0
125	10	32	100	TPE	WCAA0

Die Nabenbreite beträgt 33,5 mm. Bedingt durch die Abdeckung darf der Achs-Bolzen oder die Achs-Schraube eine Länge von 40 mm nicht überschreiten.
Optional: Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage.



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polyamid
- mit einseitiger Abdeckung zum Einclippen
- grau

100	10	20	70	TPU	WCA00
125	10	20	70	TPU	WCA10
150	10	20	70	TPU	WCA20

Radabdeckung in RAL 9002, weitere RAL-Farben lieferbar

Abstand Kugellager zur Abdeckung: 8 mm
Optional: Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage

Gleitlagerräder



- Spurfreie Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- grau

50	6,4	19	22	40	TPE	UJ501
75	6,4	23	28	60	TPE	UHDT1
75	8,2	23	28	60	TPE	UHD61
100	12,1	32	36	80	TPE	UJKB0
125	12,1	32	36	90	TPE	UJLB0



- Polyamid-Vollrad
- schwarz

38	6,2	19	20	40		DA010
50	6,2	19	20	50		DA310
50	8,2	19	20	50		DA110
75	8,2	23	25	70		DA800
100	10,2	25	29	80		DA750
100	12,1	30	35	90		DA7A0



- Polyamid-Vollrad
- naturfarben

60	12,1	30	40	100		DB010

Abweisräder



- Spurfrees Weichpolyethylen-Rad
- weitere Farben auf Anfrage

100	11,1	19	RAL7004		DCAW0
100	18,1	19	RAL7004		DCAL0
100	18,1	19	RAL7001		DCAM0
100	22	19	RAL7004		DCAR0
100	22	19	RAL7001		DCAT0
100	25	19	RAL7004		auf Anfrage
100	25	19	RAL7001		DCA00
100	27	19	RAL7004		DCA50
125	22	19	RAL7004		auf Anfrage
125	22	19	RAL7001		DCBA0

alle Angaben in mm

Symbolbeschreibung siehe Seiten 24/25 sowie Ausklappseite hinten.

Transportrollenräder



150	8	32	36	150	UPKE0	UPKG0
150	8	32	44	150	UPKU0	UPKV0

Technische Daten

- Kugellagerrad mit rostfreiem Niro-Kugellager
- Felge aus Polyamid (PA6), schwarz RAL9011
- Lauffläche aus Polyurethan (TPU), grau RAL7024
- Shore-Härte 94

Lieferbare Optionen

- Kugellager in Normalstahl Ausführung
- weitere Shore-Härten auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb



160	12	40	50	200	UQFN0	UQFP0
160	12	40	59	200	UQFT0	UQFU0
175	12	42	50	200	UQER0	UQES0
200	12	45	50	200	UQDN0	UQDP0
200	12	45	59	200	UQDT0	UQDU0

Technische Daten

- Kugellagerrad mit rostfreiem Niro-Kugellager
- Felge aus Polyamid (PA6), schwarz RAL9011
- Lauffläche aus Polyurethan (TPU), grau RAL7024
- Shore-Härte 80

Lieferbare Optionen

- Kugellager in Normalstahl Ausführung
- weitere Shore-Härten auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb