

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL, 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL



TECHNIK

- Verbindung des Stecknippels mit der Kupplung durch einfaches Einstecken mit automatischer Verriegelung
- einfaches Trennen des Volumenstroms durch Zurückziehen der Entriegelungshülse
- Kupplung ohne Ventil erkennbar durch vernickelte Entriegelungshülse
- um Verbrennungsverletzungen vorzubeugen. kann dieses System auch mit einer manuellen Sicherung des Entriegelungsmechanismus ausgestattet werden

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kühlung
- mit Ventil
- Messing

DRUCKBEREICH

Die Kupplung ist statisch belastbar mit max. 15 bar ohne Pulsation.

WERKSTOFFE KUPPLUNG

Grundkörper, Entriegelungshülse, Anschlüsse Messing
Sprengling und Druckfedern AISI 301
Kugeln AISI 420

WERKSTOFFE DICHTUNG


Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FPM)
Werkstoffhärte 70 Shore
Temperaturbereich -25°C bis +200°C
Temperaturbereich -25°C bis +300°C (kurzzeitig zulässig)
Gasdurchlässigkeitskoeffizient (\emptyset)= 3
Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Heißluft und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage).

WERKSTOFFE STECKNIPPEL

Stecknippel Messing


TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL, 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE




Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/8	41	7	18	9,5	6	14	092.00.KB0S.IG018.M0V
G1/4	43	8	18	9,5	8	17	092.00.KB0S.IG014.M0V
G3/8	43	8	18	9,5	8	19	092.00.KB0S.IG038.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE




Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	48	9	18	9,5	6	17	092.00.KB0S.AG014.M0V
G3/8	48	9	18	9,5	8	19	092.00.KB0S.AG038.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (45°)




Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	47	9	18	9,5	6	17	092.00.KB0S.AG414.M0V
G3/8	49	9	18	9,5	8	19	092.00.KB0S.AG438.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (90°)



Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	47	9	18	9,5	6	17	092.00.KB0S.AG914.M0V
G3/8	49	9	18	9,5	8	19	092.00.KB0S.AG938.M0V


VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE



Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	55	25	18	9,5	6	092.00.KB0S.ST006.M0V
LW8	55	25	18	9,5	6	092.00.KB0S.ST008.M0V
LW9	55	25	19	9,5	6	092.00.KB0S.ST009.M0V


TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL, 092-NW 5,5-MESSING - MIT VENTIL

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (45°)




Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	41	25	18	9,5	6	092.00.KB0S.ST406.M0V
LW8	41	25	19	9,5	6	092.00.KB0S.ST408.M0V
LW9	41	25	19	9,5	6	092.00.KB0S.ST409.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (90°)



Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	41	27	18	9,5	6	092.00.K MOV
LW8	41	27	18	9,5	6	092.00.KB0S.ST908.M0V
LW9	41	27	18	9,5	6	092.00.KB0S.ST909.M0V

STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE



Anschluss	L	L1	D1	D2	SW	Bestellnummer
R1/4	26	9	6	9	15	092.00.S000.AR014.M00

STECKTÜLLE

Anschluss	L	L1	D1	D2	Bestellnummer
LW9	40	25	6	9	092.00.S000.ST009.M00

