

# SERIE320

## Doppellenkrolle



### Technische Daten

- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz
- spurfreies, schwarzes Vollpolyamidrad oder spurfreie, graue thermoplastische Bereifung (TPE)
- verschraubte Achse

### Lieferbare Optionen / Zubehör

- Sprezhülsenbefestigung und weitere Befestigungsmöglichkeiten
- Polyurethan-Bereifung (TPU)
- als Bockrolle

SERIE320								Vollpolyamid	TPE	TPE	TPE
	10,5	50	19	70	25	53	55	1.A0B0.B080	1.A0B0.C3F0	1.A0B0.C250	1.A0B0.C260
	10,5	75	23,5	100	28	69	90	1.A1B0.E710	1.A1B0.E5W0	1.A1B0.E060	1.A1B0.E120
	12,8	75	23,5	100	28	69	90	1.A1N0.E710	1.A1N0.E5W0	A.A1N0.E060	1.A1N0.E120
	M10x25	50	19	79	25	53	55	1.A0D0.B080	1.A0D0.C3F0	1.A0D0.C250	1.A0D0.C260
	M10x25	75	23,5	103	28	69	90	1.A1U0.E710	1.A1U0.E5W0	1.A1U0.E060	1.A1UE.E120
	M12x25	50	19	79	25	53	55	1.A0E0.B080	1.A0E0.C3F0	1.A0E0.C250	1.A0E0.C260
	M12x25	75	23,5	103	28	69	90	1.A1V0.E710	1.A1V0.E5W0	1.A1V0.E060	1.A1V0.E120
	58x58	50	19	70	25	53	55	1.A0C0.B080	1.A0C0.C3F0	1.A0C0.C250	1.A0C0.C260
	60x60	75	23,5	103	28	69	90	1.A1C0.E710	1.A1C0.E5W0	1.A1C0.E060	1.A1C0.E120
	77x67	75	23,5	103	28	69	90	1.A1G0.E710	1.A1G0.E5W0	1.A1G0.E060	1.A1G0.E120
alle Angaben in mm							kg				