

Seriengruppe: 335, 336, **337**

# SERIE337

## Lenkrolle

mit Richtungsfeststellung



### Technische Daten

- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz
- Feststellhebel schwarz
- spurfreie, graue thermoplastische Bereifung (TPE)

### Lieferbare Optionen / Zubehör

- Sprezhülsenbefestigung und weitere Befestigungsmöglichkeiten
- Polyurethan-Bereifung (TPU)

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

<b>SERIE337</b>												
	10,5	100	32	132	40	120	90	2.GSA0.JKA0			2.GSA0.NDA0	2.GSA0.NDB0
	10,5	125	32	158	40	120	100	2.GUA0.JLA0			2.GUA0.NBA0	2.GUA0.NBB0
	10,5	150	32	187	45	120	110				2.GWA0.PKD0	2.GWA0.PKC0
	12,8	100	32	132	40	120	90	2.GSB0.JKA0			2.GSB0.NDA0	2.GSB0.NDB0
	12,8	125	32	158	40	120	100	2.GUB0.JLA0			2.GUB0.NBA0	2.GUB0.NBB0
	12,8	150	32	187	45	120	110				2.GWB0.PKD0	2.GWB0.PKC0
	M10x25	100	32	135	40	120	90	2.GS10.JKA0			2.GS10.NDA0	2.GS10.NDB0
	M10x25	125	32	161	40	120	100	2.GU10.JLA0			2.GU10.NBA0	2.GU10.NBB0
	M10x25	150	32	190	45	120	110				2.GW10.PKD0	2.GW10.PKC0
	M12x25	100	32	135	40	120	90	2.GS20.JKA0			2.GS20.NDA0	2.GS20.NDB0
	M12x25	125	32	161	40	120	100	2.GU20.JLA0			2.GU20.NBA0	2.GU20.NBB0
	M12x25	150	32	190	45	120	110				2.GW20.PKD0	2.GW20.PKC0
	77x67	100	32	135	40	120	90	2.GSJ0.JKA0			2.GSJ0.NDA0	2.GSJ0.NDB0
	77x67	125	32	161	40	120	100	2.GUJ0.JLA0			2.GUJ0.NBA0	2.GUJ0.NBB0
	77x67	150	32	190	45	120	110				2.GWJ0.PKD0	2.GWJ0.PKC0
	90x70	100	32	135	40	120	90	2.GSK0.JKA0			2.GSK0.NDA0	2.GSK0.NDB0
	90x70	125	32	161	40	120	100	2.GUK0.JLA0			2.GUK0.NBA0	2.GUK0.NBB0
	90x70	150	32	190	45	120	110				2.GWK0.PKD0	2.GWK0.PKC0
	18x62	100	32	135	40	120	90	2.GSQ0.JKA0			2.GSQ0.NDA0	2.GSQ0.NDB0
	18x62	125	32	161	40	120	100	2.GUQ0.JLA0			2.GUQ0.NBA0	2.GUQ0.NBB0
	18x62	150	32	190	45	120	110				2.GWQ0.PKD0	2.GWQ0.PKC0
alle Angaben in mm								kg				