


Seriengruppe: 475, 476

SERIE476

Lenkrolle
mit Radfeststellung



Technische Daten

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- pulverbeschichtet, schwarz oder verchromt
- Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager
- spurfreie, graue thermoplastische Bereifung (TPE)
- verschraubte Achse

Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben oder matt-verchromte Oberfläche (Mindestbestimmungen erforderlich)

SERIE476											
	M10x15	50	19	68	26	70	40	verchromt	4.RGF0.ABN0	4.RGF0.ABD0	4.RGF0.ABC0
	M10x15	50	19	68	26	70	40	schwarz	4.RHN0.ABN0	4.RHN0.ABD0	4.RHN0.ABC0
	39x39	50	19	70	26	70	40	verchromt	4.RGW0.ABN0	4.RGW0.ABD0	4.RGW0.ABC0
	39x39	50	19	70	26	70	40	schwarz	4.RGT0.ABN0	4.RGT0.ABD0	4.RGT0.ABC0
	10x34	50	19	63	26	70	40	verchromt	4.RGL0.ABN0	4.RGL0.ABD0	4.RGL0.ABC0
	10x34	50	19	63	26	70	40	schwarz	4.RGM0.ABN0	4.RGM0.ABD0	4.RGM0.ABC0
	11x22	50	19	63	26	70	40	verchromt	4.RGR0.ABN0	4.RGR0.ABD0	4.RGR0.ABC0
	11x22	50	19	63	26	70	40	schwarz	4.RHS0.ABN0	4.RHS0.ABD0	4.RHS0.ABC0
alle Angaben in mm							kg				