

Seriengruppe: 550, 551, 551D, **552**, 554, 557, 550H, 551H

# SERIE552

**Doppellenkrolle**  
mit Richtungsfeststellung



RAL  
7004



## Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager (ø 100 mm)
- Schwenklager mit Präzisionskugellager (ø 125 mm)
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)

## Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- Schwenklager mit Präzisionskugellager (ø 100 mm)
- Kabelabweiser ab ø 100 mm
- Markierungsaufdruck der Richtungsfeststellung auf dem Tritthebel

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

<b>SERIE552</b>											
	M10x15	100	20	119	31	105	70			4.R8H0.DMA0	4.R8J0.DNC0
	M12x15	100	20	121	31	105	100			4.R8F0.DMA0	4.R8G0.DNC0
	M12x25	125	20	149	40	132	110			4.TLA0.DPA0	4.TLC0.DPC0
	55x55	100	20	124	31	105	100			4.R8T0.DMA0	4.R8U0.DNC0
	77x67	125	20	154	40	132	110			4.TNA0.DPA0	4.TNC0.DPC0
	16x26,5	125	20	145	40	132	110			4.TL40.DPA0	4.TL50.DPC0
	32x50	100	20	124	31	105	100			4.R800.DMA0	4.R810.DNC0
	18x45	125	20	145	40	132	110			4.TLS1.DPA0	4.TLT1.DPC0
alle Angaben in mm							kg				