

Seriengruppe: 558X, 559X

# SERIE 558X

## Doppellenkrolle

mit zentral bedienbarer Totalfeststellung



# SERIE 559X

## Doppellenkrolle

mit zentral bedienbarer Total- oder Richtungsfeststellung



**Schwerlastausführung,  
X-Version Breitere Räder (32 mm) = Tragkraft 200 kg**

RAL  
9002

### Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellager
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30 Grad
- Standard – Exzenterstellung SW-W
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- vernietete Achse
- wartungsfrei
- maschinell waschbare Ausführung **W** (siehe Tabelle)



### Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- passende Lenkrolle s. SERIE550H/551H
- weitere 6-kant-Exzenterstellung
- Kabelabweiser
- antimagnetische Ausführung
- nicht maschinell waschbare Ausführung

<b>SERIE 558X</b>										<b>W</b>	<b>W</b>
	32x50	150	32	180	52	133	200	auf Anfrage	auf Anfrage	4.YKR0.DUA0	4.YKS0.DUB0
	28x95	150	32	180	52	133	200	auf Anfrage	auf Anfrage	4.YKF0.DUA0	4.YKG0.DUB0
<b>SERIE 559X</b>										<b>W</b>	<b>W</b>
	32x50	150	32	180	52	133	200	auf Anfrage	auf Anfrage	4.YKL0.DUA0	4.YKM0.DUB0
	28x95	150	32	180	52	133	200	auf Anfrage	auf Anfrage	4.YKA0.DUA0	4.YKB0.DUB0
alle Angaben in mm							kg				