

Seriengruppe: 558(W), 559(W)

SERIE 558/558W

Doppellenkrolle

mit zentral bedienbarer Totalfeststellung



SERIE 559/559W

Doppellenkrolle

mit zentral bedienbarer Total- oder Richtungsfeststellung



RAL
9002



Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellager
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30 Grad
- Standard – Exzenterstellung SW-W
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- vernietete Achse
- wartungsfrei
- maschinell waschbare Ausführung **W** (siehe Tabelle)



Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- passende Lenkrolle s. SERIE550H/551H
- weitere 6-kant-Exzenterstellung
- Kabelabweiser
- antimagnetische Ausführung

SERIE 558										W	W
	32x50	125	20	158	40	107	110	4.TWR0.DP30	4.TWS0.DN20	4.TJR0.DRA0	4.TJS0.DRB0
	32x50	150	20	180	52	131	150	4.SWR0.DQ20	4.SWS0.DQ30	4.SNR0.DQB0	4.SNS0.DQD0
	28x95	125	20	158	40	107	110	4.TWF0.DP30	4.TWG0.DN20	4.TJF0.DRA0	4.TJG0.DRB0
	28x95	150	20	180	52	131	150	4.SWF0.DQ20	4.SWG0.DQ30	4.SNF0.DQB0	4.SNG0.DQD0
SERIE 559										W	W
	32x50	125	20	158	40	107	110	4.TWL0.DP30	4.TWM0.DN20	4.TJL0.DRA0	4.TJM0.DRB0
	32x50	150	20	180	52	131	150	4.SWL0.DQ20	4.SWM0.DQ30	4.SNL0.DQB0	4.SNM0.DQD0
	28x95	125	20	158	40	107	110	4.TWA0.DP30	4.TWB0.DN20	4.TJA0.DRA0	4.TJB0.DRB0
	28x95	150	20	180	52	131	150	4.SWA0.DQ20	4.SWB0.DQ30	4.SNA0.DQB0	4.SNB0.DQD0
alle Angaben in mm							kg				