

Seriengruppe: 568(W), 569(W)

SERIE 568/568W

Doppellenkrolle | niedrige Bauhöhe

mit zentral bedienbarer Totalfeststellung



SERIE 569/569W

Doppellenkrolle | niedrige Bauhöhe

mit zentral bedienbarer Total- oder Richtungsfeststellung



RAL
7024

RAL
9002



Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellager
- grauweißer Radstopfen, RAL9002
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30 Grad
- Standard – Exzenterstellung SW-W
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- vernietete Achse
- wartungsfrei
- maschinell waschbare Ausführung **W** (siehe Tabelle)



Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- weitere 6-kant-Exzenterstellung
- Kabelabweiser

SERIE 568										W	W	
	32x50	100	16	105	33	89	150	4.Y0G0.DM10	4.Y0H0.DM30	4.Y0E0.DM00	4.Y0F0.DM20	
	32x50	125	20	130	43	110	150	4.Y4G0.DP30	4.Y4H0.DN20	4.Y4E0.DRA0	4.Y4F0.DRB0	
	32x50	150	20	155	52	131	150	4.Y6G0.DQ20	4.Y6H0.DQ30	4.Y6E0.DQB0	4.Y6F0.DQD0	
	28x95	100	16	105	33	89	150	4.Y0U0.DM10	4.Y0V0.DM30	4.Y0S0.DM00	4.Y0T0.DM20	
	28x95	125	20	130	43	110	150	4.Y4U0.DP30	4.Y4V0.DN20	4.Y4S0.DRA0	4.Y4T0.DRB0	
	28x95	150	20	155	52	131	150	4.Y6U0.DQ20	4.Y6V0.DQ30	4.Y6S0.DQB0	4.Y6T0.DQD0	
SERIE 569										W	W	
	32x50	100	16	105	33	89	150	4.Y2G0.DM10	4.Y2H0.DM30	4.Y2E0.DM00	4.Y2F0.DM20	
	32x50	125	20	130	43	110	150	4.Y5G0.DP30	4.Y5H0.DN20	4.Y5E0.DRA0	4.Y5F0.DRB0	
	32x50	150	20	155	52	131	150	4.Y7G0.DQ20	4.Y7H0.DQ30	4.Y7E0.DQB0	4.Y7F0.DQD0	
	28x95	100	16	105	33	89	150	4.Y2U0.DM10	4.Y2V0.DM30	4.Y2S0.DM00	4.Y2T0.DM20	
	28x95	125	20	130	43	110	150	4.Y5U0.DP30	4.Y5V0.DN20	4.Y5S0.DRA0	4.Y5T0.DRB0	
	28x95	150	20	155	52	131	150	4.Y7U0.DQ20	4.Y7V0.DQ30	4.Y7S0.DQB0	4.Y7T0.DQD0	
alle Angaben in mm							kg					