

Seriengruppe: 570, 571, **572**

SERIE572

Doppellenkrolle | Vereinfachte Montage
mit Richtungsfeststellung



RAL
7004

Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit zwei Präzisionskugellager
- vereinfachte Montage mit Innensechskantschraube
- verringerter Störkreisradius zur **SERIE551**
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- Lieferung erfolgt inkl. einer Unterlegscheibe (Raddurchmesser: 100mm)

Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- „Upside-down“-Ausführung (Verschraubung von oben)
- Befestigungsmaterial

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

SERIE572											
	10,2	100	20	121	31	100	100	auf Anfrage		4.YVR0.DMA0	4.YVS0.DNC0
	12,7	100	20	121	31	100	100	auf Anfrage		4.YVW0.DMA0	4.YVW0.DNC0
	10,2	125	20	149	40	122	110			auf Anfrage	auf Anfrage
	12,7	125	20	149	40	122	110			4.YW01.DRV2	auf Anfrage
alle Angaben in mm						kg					