

Seriengruppe: **840R**, 841R

SERIE840R

Lenkrolle



RAL 7004

Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager (ø 75 mm)
- Schwenklager mit doppeltem, rostfreiem Kugelkranz (ø 100 und ø 125 mm)
- spurfreie, graue thermoplastische Bereifung (TPE)
- vernietete, rostfreie Achse

Lieferbare Optionen / Zubehör

- Sprezhülsenbefestigung und weitere Befestigungsmöglichkeiten
- Polyurethan-Bereifung (TPU)
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- elektrisch leitfähige Ausführung
- passender Montageschlüssel
- SERIE**842R** mit Richtungsfeststellung
- SERIE**847R** mit Zweifunktionsfeststellung

Entspricht mit Rückenlochbefestigung, Plattenbefestigung 95x70 mm und Zapfenbefestigung 18x62 mm der DIN 18867-8, Großküchengeräte

SERIE840												
	10,3	100	32	135	33	83	90	1.CA20.JKX0		1.CA20.NDT0		
	10,3	125	32	161	40	103	100	1.JSB0.JLX0		1.JSB0.NBT0		
	12,8	100	32	135	33	83	90	1.CA60.JKX0		1.CA60.NDT0		
	12,8	125	32	161	40	103	100	1.JSH0.JLX0		1.JSH0.NBT0		
	M10x15	75	23	111	28	65	60	1.CRD0.E5A0		auf Anfrage		
	M12x15	75	23	111	28	65	60	auf Anfrage		auf Anfrage		
	M10x45 / 27	100	32	135	33	83	90	1.CAD0.JKX0		1.CAD0.NDT0		
	M10x45 / 27	125	32	161	40	103	100	1.JTT0.JLX0		1.JTT0.NBT0		
	M12x40 / 27	100	32	135	33	83	90	1.CAP0.JKX0		1.CAP0.NDT0		
	M12x40 / 27	125	32	161	40	103	100	1.JT70.JLX0		1.JT70.NBT0		
	55x55	75	23	116	28	65	60	auf Anfrage		auf Anfrage		
	77x67	100	32	135	33	83	90	1.CC20.JKX0		1.CC20.NDT0		
	77x67	125	32	161	40	103	100	1.JUB0.JLX0		1.JUB0.NBT0		
	95x70	100	32	135	33	83	90	1.CC80.JKX0		1.CC80.NDT0		
	95x70	125	32	161	40	103	100	1.JUT0.JLX0		1.JUT0.NBT0		
	10x34	75	23	105	28	65	60	auf Anfrage		auf Anfrage		
	11x22	75	23	105	28	65	60	auf Anfrage		auf Anfrage		
	18x62	100	32	135	33	83	90	1.CE20.JKX0		1.CE20.NDT0		
	18x62	125	32	161	40	103	100	1.JVB0.JLX0		1.JVB0.NBT0		
alle Angaben in mm							kg					