

Seriengruppe: 840, 841, **842**, 844, 847

SERIE842

Lenkrolle

mit Richtungsfeststellung



RAL
7004



Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz
- spurfreie, graue thermoplastische Bereifung (TPE)
- vernietete Achse

Lieferbare Optionen / Zubehör

- weitere Befestigungsmöglichkeiten
- Polyurethan-Bereifung (TPU)
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- rostfreie Ausführung
- passender Montageschlüssel

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

SERIE842												
	10,3	100	32	135	33	114	90	2.CG00.JKB0			2.CG00.NDA0	2.CG00.NCB0
	10,3	125	32	161	40	133	100	2.JPAA.JLB0			2.JPAA.NBA0	2.JPAA.NAB0
	12,8	100	32	135	33	114	90	2.CG40.JKB0			2.CG40.NDA0	2.CG40.NCB0
	12,8	125	32	161	40	133	100	2.JPGA.JLB0			2.JPGA.NBA0	2.JPGA.NAB0
	M10x45/27	100	32	135	33	114	90	2.CGB0.JKB0			2.CGB0.NDA0	2.CGB0.NCB0
	M10x45/27	125	32	161	40	133	100	2.JQSA.JLB0			2.JQSA.NBA0	2.JQSA.NAB0
	M12x40/27	100	32	135	33	114	90	2.CGN0.JKB0			2.CGN0.NDA0	2.CGN0.NCB0
	M12x40/27	125	32	161	40	133	100	2.JQ1A.JLB0			2.JQ1A.NBA0	2.JQ1A.NAB0
	77x67	100	32	135	33	114	90	2.CH00.JKB0			2.CH00.NDA0	2.CH00.NCB0
	77x67	125	32	161	40	133	100	2.JNAA.JLB0			2.JNAA.NBA0	2.JNAA.NAB0
	90x70	100	32	135	33	114	90	2.CH40.JKB0			2.CH40.NDA0	2.CH40.NCB0
	90x70	125	32	161	40	133	100	2.JN0A.JLB0			2.JN0A.NBA0	2.JN0A.NAB0
	18x45	100	32	135	33	114	90	2.CH50.JKB0			2.CH50.NDA0	2.CH50.NCB0
	18x45	125	32	161	40	133	100	2.JREA.JLB0			2.JREA.NBA0	2.JREA.NAB0
	18x62	100	32	135	33	114	90	2.CHA0.JKB0			2.CHA0.NDA0	2.CHA0.NCB0
	18x62	125	32	161	40	133	100	2.JRAA.JLB0			2.JRAA.NBA0	2.JRAA.NAB0
	22x44	100	32	135	33	114	90	2.CHW0.JKB0			2.CHW0.NDA0	2.CHW0.NCB0
	22x44	125	32	161	40	133	100	2.JRWA.JLB0			2.JRWA.NBA0	2.JRWA.NAB0
alle Angaben in mm								kg				