

Seriengruppe: 880, 881, **882**

# SERIE882

## Lenkrolle

mit Richtungsfeststellung



reddot design award



RAL  
7004

### Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellager
- demontierbares Kugellagerrad mit zwei Präzisionskugellagern
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- vernietete Achse

### Lieferbare Optionen / Zubehör

- Sprezhülsenbefestigung und weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)
- rostfreie Ausführung **SERIE882R**

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

<b>SERIE882</b>											
	10,5	100	31	138	36	86	90			2.X6A0.PT00	2.X6B0.PT30
	10,5	125	31	161	40	103	100			2.X0A0.PW00	2.X0B0.PW30
	13,0	100	31	138	36	86	90			2.X6G0.PT00	2.X6H0.PT30
	13,0	125	31	161	40	103	100			2.X0G0.PW00	2.X0H0.PW30
	77x67	100	31	138	36	86	90			2.X7A0.PT00	2.X7B0.PT30
	77x67	125	31	161	40	103	100			2.X1A0.PW00	2.X1B0.PW30
	90x70	100	31	138	36	86	90			2.X7F0.PT00	2.X7G0.PT30
	90x70	125	31	161	40	103	100			2.X1F0.PW00	2.X1G0.PW30
	18x62	100	31	138	36	86	90			2.X8A0.PT00	2.X8B0.PT30
	18x62	125	31	161	40	103	100			2.X2A0.PW00	2.X2B0.PW30
	22x44	100	31	138	36	86	90			2.X8F0.PT00	2.X8G0.PT30
	22x44	125	31	161	40	103	100			2.X2F0.PW00	2.X2G0.PW30
	28x45	100	31	138	36	86	90			2.X8K0.PT00	2.X8L0.PT30
	28x45	125	31	161	40	103	100			2.X2K0.PW00	2.X2L0.PW30
alle Angaben in mm							kg				