

Seriengruppe: 880R, 881R, **882R**

SERIE882R

Lenkrolle

mit Richtungsfeststellung



RAL
7004

Technische Daten

- Gehäuse aus Polyamid
- rostfreie Schwenklager mit Präzisionskugellager
- demontierbares, rostfreies Kugellager mit zwei rostfreien Präzisionskugellagern
- spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- vernietete, rostfreie Achse

Lieferbare Optionen / Zubehör

- Sprezhülsenbefestigung und weitere Befestigungsmöglichkeiten
- weitere RAL-Farben (Mindestbestellmengen erforderlich)

Beim Einsatz einer Steck- oder Schraubbefestigung muss die Rolle in Fahrtrichtung ausgerichtet werden. Eine Platten- oder Zapfenbefestigung mit Querbohrung ist aus diesem Grund zu empfehlen. Gerne beraten wir Sie.

SERIE882R											
	10,5	100	31	138	36	86	90			2.X6D0.PT10	2.X6E0.PT40
	10,5	125	31	161	40	103	100			2.X0D0.PW10	2.X0E0.PW40
	13,0	100	31	138	36	86	90			2.X6K0.PT10	2.X6L0.PT40
	13,0	125	31	161	40	103	100			2.X0K0.PW10	2.X0L0.PW40
	77x67	100	31	138	36	86	90			2.X7D0.PT10	2.X7E0.PT40
	77x67	125	31	161	40	103	100			2.X1D0.PW10	2.X1E0.PW40
	90x70	100	31	138	36	86	90			2.X7J0.PT10	2.X7K0.PT40
	90x70	125	31	161	40	103	100			2.X1J0.PW10	2.X1K0.PW40
	95x70	100	31	138	36	86	90			2.X7L0.PT10	2.X7M0.PT40
	95x70	125	31	161	40	103	100			2.X1L0.PW10	2.X1M0.PW40
	18x62	100	31	138	36	86	90			2.X8D0.PT10	2.X8E0.PT40
	18x62	125	31	161	40	103	100			2.X2D0.PW10	2.X2E0.PW40
alle Angaben in mm							kg				