

SERIE 330R



Lenkrolle



Seriengruppe: **330R**, 331R

Technische Daten:

- Gehäuse aus rostfreiem Stahlblech
- Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz
- Rad-Ø 100 mm und 125 mm
- verschraubte rostfreie Achse

Lieferbare Optionen:

- TPR-Räder mit 63-Shore-A-weicher Bereifung
- Gleitlager-Rad mit Kältefett lieferbar
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage

- optional als Bockrolle lieferbar – SERIE 680R:



Räderauswahl

Gleitlagerrad



- Spurfreie, graue TPE-Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- Rostfreie Stahl-Lagerbuchse



Kugellagerrad



- Spurfreie, graue TPE-Bereifung
- Radfelge aus Polypropylen
- Kunststoff-Kugellager
- Fadenschutz

Artikelnummern

Befestigungsart



Rückenloch

mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm
10,5	100	32	90	132	40
10,5	125	32	100	158	40
13,0	100	32	90	132	40
13,0	125	32	100	158	40

Montagehinweis siehe Seite 88.



Platte

77x67	100	32	90	132	40
77x67	125	32	100	158	40
95x70	100	32	90	132	40
95x70	125	32	100	158	40

Plattenanschraubmaße siehe Seite 87.



Zapfen

18x62	100	32	90	135	40
18x62	125	32	100	161	40

Adapterhülsen siehe Seite 86.

1..LGBO.JKXO	1..LGBO.NDTO
1..LNBO.JLXO	1..LNBO.NBTO
1..LGGO.JKXO	1..LGGO.NDTO
1..LNGO.JLXO	1..LNGO.NBTO
1..LGSO.JKXO	1..LGSO.NDTO
1..LNSO.JLXO	1..LNSO.NBTO
1..LGM0.JKXO	1..LGM0.NDTO
1..LNMO.JLXO	1..LNMO.NBTO
1..LJBO.JKXO	1..LJBO.NDTO
1..LQBO.JLXO	1..LQBO.NBTO



Entspricht mit Rückenloch-befestigung, Plattenbefestigung 95x70 mm und Zapfenbefestigung 18x62 mm der **DIN 18867-8, Großküchen-geräte**

Nutzungsbereich:

MEDICAL | INDUSTRIE & PRODUKTION | SHOP & SERVICE