

SERIE 475

Lenkrolle



Seriengruppe: **475**, 476




Technische Daten:

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- pulverbeschichtet weiß, schwarz oder verchromt
- Schwenklager mit kombiniertem GleitKugellager
- Rad-Ø 50 mm
- verschraubte Achse

Lieferbare Optionen:


- weitere RAL-Farben oder matt-verchromte Oberfläche lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage

Räderausrwahl

Gleitlagerrad	Kugellagerrad	Kugellagerrad, elektr. leitfähig
		
<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue TPE-Bereifung • Radfelge aus Polypropylen • Stahl-Lagerbuchse • Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue TPE-Bereifung • Radfelge aus Polypropylen • Kugellager • Fadenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige TPE-Bereifung • Radfelge aus Polypropylen • Fadenschutz

Artikelnummern

Befestigungsart



Gewindebolzen

M10x15	50	19	40	68	26	verchromt
M10x15	50	19	40	68	26	weiß
M10x15	50	19	40	68	26	schwarz



Platte

39x39	50	19	40	70	26	verchromt	3.REFO.AANO	3.REFO.AADO	3.REFO.AACO
39x39	50	19	40	70	26	weiß	3.REHO.AANO	3.REHO.AADO	3.REHO.AACO
39x39	50	19	40	70	26	schwarz	3.RENO.AANO	3.RFNO.AADO	3.RFNO.AACO



Bolzen mit Klemmring

Plattenanschraubmaße siehe Seite 87.

10x34	50	19	40	63	26	verchromt	3.RELO.AANO	3.RELO.AADO	3.RELO.AACO
10x34	50	19	40	63	26	weiß	3.RENO.AANO	3.RENO.AADO	3.RENO.AACO
10x34	50	19	40	63	26	schwarz	3.REMO.AANO	3.REMO.AADO	3.REMO.AACO
11x22	50	19	40	63	26	verchromt	3.RERO.AANO	3.RERO.AADO	3.RERO.AACO
11x22	50	19	40	63	26	weiß	3.REQO.AANO	3.REQO.AADO	3.REQO.AACO
11x22	50	19	40	63	26	schwarz	3.RESO.AANO	3.RESO.AADO	3.RESO.AACO

Einschlaghülsen siehe Seite 86.

Nutzungsbereich:

MEDICAL | SHOP & SERVICE | OFFICE & HOME