

SERIE 570

Doppellenkrolle



Seriengruppe: **570**, 571

Technische Daten:

- graues (RAL 7004) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit 2 Präzisionskugellagern
- Rad-Ø 100 mm und 125 mm
- **vereinfachte Montage mit Innensechskantschrauben**
- hohe Anzugsmomente möglich
- kombinierbar mit Serie 550/551

Lieferbare Optionen:


- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- auch in anderen Schraubenlängen lieferbar
- Schraube M10/M12 jederzeit leicht austauschbar
- auch als „Upside-down“-Ausführung (Verschraubung von oben) lieferbar

Räderauswahl



Gleitlagerrad	Kugellagerrad	Kugellagerrad, elektr. leitfähig
<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung • Radfelge aus Polyamid 	<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung • Radfelge aus Polyamid 	<ul style="list-style-type: none"> • Spurfreie, graue, elektrisch leitfähige Polyurethan-Bereifung • Radfelge aus Polyamid

Befestigungsart



10,1	100	20	100	121	31
12,7	100	20	100	121	31
10,1	125	20	110	149	40
12,7	125	20	110	149	40

Montagehinweis siehe Seite 88.



M10x16	100	20	100	121	31
M12x16	100	20	100	121	31
M10x17	125	20	110	149	40
M12x17	125	20	110	149	40

Artikelnummern

3.YTRO.DHAO	3.YPRO.DMAO	3.YPSO.DNCO
3.YTVO.DHAO	3.YPVO.DMAO	3.YPZO.DNCO
	auf Anfrage	auf Anfrage
	3.YRYO.DPAO	3.YRZO.DPCO
3.YTAO.DHAO	3.YPAO.DMAO	3.YPB0.DNCO
3.YTTO.DHAO	3.YPTO.DMAO	3.YPU0.DNCO
	auf Anfrage	auf Anfrage
	3.YRTO.DPAO	3.YRU0.DPCO

Nutzungsbereich:

MEDICAL | **INDUSTRIE & PRODUKTION** | **SHOP & SERVICE** | **OFFICE & HOME**