

SERIE 828

Doppellenkrolle mit
zentral bedienbarer
Radfeststellung



Seriengruppe: **828**

Technische Daten:

- graues (RAL 7004) Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz
- Rad-Ø 75 mm
- geräuscharme Schaltung mit minimalem Kraftaufwand; Schaltwinkel: 30 Grad
- 6-kant-Exzenterstellung: flach in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- verschraubte Achse

Lieferbare Optionen:








- weitere RAL-Farben lieferbar, Mindestbestellmengen erforderlich, fragen Sie STEINCO
- 6-kant-Exzenterstellung: Spitze nach oben in Nullstellung (siehe Montageanleitung Seite 75)
- weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage (z. B. Zapfen mit 8-kant-Aufnahme)

Räderauswahl

Kugellagerrad



- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung
- Radfelge aus Polyamid

Befestigungsart						
	mm	mm	mm	kg (daN)	mm	mm
Zapfen 	32x50	75	24	90	105	28
	28x95	75	24	90	105	28
Zapfenabmessung und passende Hülsen siehe Seite 73/74. Montagehinweis siehe Seite 75.						

Artikelnummern

2.K580.N7H0
2.K58H.N7H0